

Scheda tecnica - dati e caratteristiche - 730 BELLE (HK-Belle)

Specifiche

-
- Peso **0.93 t**

 - Capacità operativa nominale **320 kg**

 - Pneumatici standard **6.00-9**

 - Capacità benna **0.11 m³**

 - Lunghezza di trasporto **2.24 m**

 - Larghezza di trasporto **1 m**

 - Altezza di trasporto **1.68 m**

 - Velocità **11 km/h**

 - costruttore motore **Perkins**

 - Modellomotori **103-07**

 - Potenza motore **9.5 kW**

 - Larghezza cingoli###

 - Larghezza benna###

 - Protezione manovratore###

 - Tipo di sterzo###

 - Altezza di scarico###

 - portata###

 - Dimensione LxLxH Ø###

 - Cilindrata###

 - Numero di giri dur. momento torc.###

 - Max. coppia###

 - Num. di cilindri###

 - Cilindro alesaggio x corsa###

 - Livello di Emissioni###

 - Accesso###

 - Costruttore motore###

 - Modello motore###
-

- Velocità nominale###
- Potenza motore - netta###
- Tipo di cambio###
- Misura pneumatici###
- Lunghezza - senza benna###
- Length - With Bucket Foundry###
- Larghezza - senza benna###
- Width - Bucket Foundry###
- Altezza - sommità cabina###
- Luce da terra###
- Passo delle ruote###
- Angolo di uscita posteriore###
- Altezza al perno di articolazione###
- Angolo di scaricamento###
- Dump Height - Maximum Foundry###
- Reach - Max Dump Height Foundry###
- Raggio di sterzata - angolo posteriore###
- Turning Radius - Bucket Corner Foundry###
- Serbatoio del carburante###
- Heaped Capacity - Foundry###
- Rated Operating Capacity - Foundry###
- Tipping Load - Foundry###
- Velocità - max###
- Breakout - Lift Foundry###
- Breakout - Bucket Foundry###
- Portata pompa###
- Pressione del sistema###
- Operating Weight - Foundry###

modello di base con cabina rops, pala standard dotata di denti

Equipaggiamento opzionale

- Filtro antiparticolato diesel
- Motore a gas
- Sistema antifurto

