

# AIRO SG2100 JD 4WD

## Dati tecnici

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Portata                          | 230 kg      |
| Sbraccio massimo di lavoro       | 13,90 m     |
| Punto di articolazione           | 9,40 m      |
| Tempo di sollevamento            | 65 sec      |
| Tempo di discesa                 | 65 sec      |
| Raggio interno di curvatura      | 2,75 m      |
| Raggio esterno di curvatura      | 5,75 m      |
| Ingombro di coda                 | 0 m         |
| Altezza da terra                 | 480 mm      |
| Velocità di traslazione (veloce) | 6 km/h      |
| Velocità di sicurezza            | 0,5 km/h    |
| Pendenza superabile              | 30 %        |
| Capacità serbatoio olio          | 120 l       |
| Capacità serbatoio diesel        | 72 l        |
| Batteria avviamento              | 12/180 V/Ah |
| Tipo gomme                       | 15x19,5     |
| Dimensioni gomme                 | ø 1.010 mm  |
| Peso totale                      | 14.300 kg   |

## Dimensioni

|   |                 |
|---|-----------------|
| A | 23100 mm        |
| B | 21100 mm        |
| C | 2000 mm         |
| F | 2450 mm         |
| G | 7900 / 6545* mm |
| I | 1120 mm         |
| M | 2650 / 3160* mm |
| N | 2400 mm         |
| P | 9400 mm         |
| Q | 13900 mm        |
| R | 480 mm          |
| S | 3540 mm         |

## Grafico di lavoro

